



واحد های توزیع و کنترل مستقل

CALEFFI
Hydronic Solutions



Efficiently controlling the delivery of heat



عملکرد و قابلیتها

*مدلهای ۱۶۵ و ۱۶۶ دارای قابلیت جابجایی تغذیه رفت و برگشت در موقع استفاده می باشند در مدل ۱۶۷ تغذیه در سمت راست و برگشت در سمت چپ نصب شده است.

*دارای دماسنج و شیر فلکه بروی مدار ثانویه می باشد و قابلیت عایق سازی جهت استفاده در سیستم های گرمایش و سرمایش کفی می باشد.

*دارای قابلیت نصب ترموستات، بای پس و بست فلزی جهت نصب به دیوار می باشد.

*دارای انواع مختلف بصورت تغذیه مستقیم، با شیر سه راه ترموستاتیک معمولی و اتوماتیک جهت استفاده در سیستم های حرارتی.

*امکان نصب بروی مانیفولد اصلی تغذیه با فاصله انتخاب ۱۲۵ میلیمتر و امکان استفاده از پمپهای ALPHA L25-60 و یا UPML25-95 شرکت گرانیوس.

*دارای مدلهایی بصورت تغذیه مستقیم، با شیر سه راه ترموستاتیک معمولی و اتوماتیک جهت استفاده در سیستم های تهویه مطبوع و حرارتی با پمپ WILO YONOS PARA25/6 RKA.

سری ۱۶۵: دارای تغذیه مستقیم جهت سیستم حرارتی



RH - LH reversible

کد	نوع پمپ
165600A2L	ALPHA2 L 25-60 pump
165601UPM	UPML 25-95 pump

سری ۱۶۵: دارای تغذیه مستقیم جهت سیستم تهویه مطبوع



Upward flow - flow on RH side
Downward flow - flow on LH side

کد	نوع پمپ
165640WYP	YONOS PARA 25/6 RKA pump
165641UPM	UPML 25-95 pump

Upward flow - flow on LH side
Downward flow - flow on RH side

کد	نوع پمپ
165650WYP	YONOS PARA 25/6 RKA pump
165651UPM	UPML 25-95 pump

سری ۱۶۷: دارای شیر سه راهی با قابلیت کنترل اتوماتیک بر سیستم حرارتی



Upward flow - flow on RH side
Downward flow - flow on LH side

کد	نوع پمپ
167600A2L	ALPHA2 L 25-60 pump
167601UPM	UPML 25-95 pump

Upward flow - flow on LH side
Downward flow - flow on RH side

کد	نوع پمپ
167610A2L	ALPHA2 L 25-60 pump
167611UPM	UPML 25-95 pump

سری ۱۶۷: دارای شیر سه راهی با قابلیت کنترل اتوماتیک بر سیستم تهویه مطبوع



Upward flow - flow on RH side
Downward flow - flow on LH side

کد	نوع پمپ
167640WYP	YONOS PARA 25/6 RKA pump
167641UPM	UPML 25-95 pump

Upward flow - flow on LH side
Downward flow - flow on RH side

کد	نوع پمپ
167650WYP	YONOS PARA 25/6 pump
167651UPM	UPML 25-95 pump

سری ۱۶۶: دارای شیر سه راهی با قابلیت کنترل دستی جهت سیستم گرمایش



RH - LH reversible

Temperature adjustment range 25-50°C

کد	نوع پمپ
166600A2L	ALPHA2 L 25-60 pump
166601UPM	UPML 25-95 pump

Temperature adjustment range 40-70°C

کد	نوع پمپ
166605A2L	ALPHA2 L 25-60 pump

عملکرد

نوع سیال	water, glycol solutions
حداکثر مقدار ضد یخ	30%
حداکثر فشار کاری	10 bar
حداکثر دمای کاری	100°C
دامنه دمای ورودی	165...WYP - 167...WYP series: 5-100°C
نوع برق	230 V (ac) - 50/60 Hz
زمان عملکرد	50 s (90° rotation)
سایز	1" F
سایز لوله اتصال به دیگ	1 1/2" M
فاصله تغذیه و برگشت	125 mm

Sales Agent:



CALEFFI
Hydronic Solutions